



SKD-60/30

KRACHT VAN FLEXIBILITEIT

100-750A compacte stroomtransformator


Voor nauwkeurige stroommetingen

De compacte SKD-60/30 kan worden toegepast voor het eenvoudig en snel verrichten van nauwkeurige stroommetingen. Deze hoge nauwkeurigheid stroomtransformator voorkomt een te grote afwijking van de verrekening van de verbruikte energie in installaties.

Dankzij de compacte bouwvorm zijn op de SKD-60/30 eenvoudig onder andere energiemeters zoals kWh meters en poweranalysers aan te sluiten in zowel nieuwe als bestaande laag- en middenspanning installaties. Hiermee is deze stroomtransformator uitermate geschikt om toe te passen voor stroommetingen ten behoeve van bijvoorbeeld de energiemanagerment en tariefmetingen van onder andere pv installaties.



Controlin stroomtransformatoren met een hoge nauwkeurigheid houden de meetfout zo klein en betrouwbaar mogelijk.



Tip van onze productmanager: Stroomtransformatoren als onderdeel van een totaaloplossing op het gebied van energiemanagerment én gebouwautomatisering. "Met behulp van stroomtransformatoren, energiemeters, een energie monitoring tool en visualisatie- en bedieningstools meet, bewaakt en waarborgt je de kwaliteit van een installatie."



We energize the best solutions


+31 (0) 180 330 522



Specificaties

Specificaties	
Primaire stroom	100A tot en met 750A
Secundaire stroom	5A (1A optioneel *)
Opgenomen vermogen	1VA tot en met 10VA
Afmetingen (BxDxH)	60 x 40 x 78mm
Maximale raildoorvoer	31mm x 11mm
Maximale kabeldoorvoer	30.5mm Ø
Montage	DIN-rail of montageplaat

Aansluitschema's & afmetingen



Bestelinformatie

Type	Primaire stroom	Secundaire stroom *	Klasse	Belasting	Artikelnummer
SKD-60/30	100A	5A	0.2s	1VA	185-52102-0100
SKD-60/30	125A	5A	0.2s	1VA	185-52102-0125
SKD-60/30	150A	5A	0.2s	1.5VA	185-52102-0150
SKD-60/30	200A	5A	0.2s	2.5VA	185-52102-0200
SKD-60/30	250A	5A	0.2s	2.5VA	185-52102-0250
SKD-60/30	300A	5A	0.2s	2.5VA	185-52102-0300
SKD-60/30	400A	5A	0.2s	3.75VA	185-52102-0400
SKD-60/30	500A	5A	0.2s	5VA	185-52102-0500
SKD-60/30	600A	5A	0.2s	5VA	185-52102-0600

*Laat je door ons adviseren over de mogelijkheden op het gebied van hoge nauwkeurigheid stroomtransformatoren met een secundaire stroom van 1A.



SKD-60/30

Controlin

Glasblazerstraat 1-3
2984 BL Ridderkerk
+31 (0) 180 330 522
sales@controlin.com
www.controlin.com